

BARRAGE anti pollution BARC 1545-2545 et 3045 R

Caractéristiques des barrages rideaux en mousse :

- Utilisables sur les plans d'eau intérieurs (étang, lac , bassin rétention , lagune , étiers , ports ..)
- Ces barrages se composent d'une succession **boudins de mousse à cellules fermées** , souple inclus dans des **enveloppes étanches en tissu Polyester enduit de PVC renforcé** et d'une **chaîne de lest en acier nautique galvanisé sous fourreau sur toute la longueur.**
- Le compartimentage des éléments permet aux barrages de suivre les mouvements de la surface de l'eau.
- **Leur grande souplesse leur confère un excellent comportement face aux vents.**
- **A l'échouage, le barrage conserve sa position d'équilibre, même dans le cas où la profondeur du cours d'eau serait inférieure au tirant d'eau du barrage.**
- Les efforts de traction sont absorbés par la chaîne de lest.
- **Chaque barrage est équipé aux 2 extrémités de plaques avec boulons pour raccordement entre eux.**
- **Fourniture en option** d'éléments de traction à fixer aux extrémités de la longueur totale du barrage pour fixation sur quai ou berges.
- **Chaque élément est équipé de 2 poignées pour faciliter sa mise en œuvre.**
- Le barrage peut vous permettre d'effectuer plusieurs opérations :
Fermer une zone , confiner une nappe d'hydrocarbure ou dévier une nappe.
- Lavable à l'eau
- **Résistance à la déchirure et à la traction**
- **Résistance à des températures allant de -30°C à +70°C.**
- **Résistance à l'usure et à l'abrasion.**
- **Résistance aux hydrocarbures, aux corps gras (lubrifiants, huiles minérales...) et à presque tous les agents et produits chimiques industriels.**
- **Toute la boulonnerie est en inox**

Les plus du barrage BARC 1545 – 2545 et 3045 R
Excellent rapport qualité prix

DONNEES TECHNIQUES

Barrage BARC 1545 – 3045 R	Type150
Tissu Polyester enduit PVC traité hydrocarbures	900g/m2
Tirant d'air (mm)	150
Tirant d'eau (mm)	300
Hauteur totale	450
Résistance (t)	5
Poids (kg/m)	3.2
Volume plié au ml	0.036

sarl DIFOPE la graindorgeais 44260 Savenay

tél : 02 40 06 05 77

fax: 02 14 00 00 24

mail :

contact@difope.fr

site internet : www.difope.fr

PHOTOS BARRAGES anti pollution BARC 1545 -2545- 3045 R



BARC ANC1 : éléments de fixation sur berges
et de traction.



sarl DIFOPE la graindorgeais 44260 Savenay

tél : 02 40 06 05 77

fax: 02 14 00 00 24

mail :

contact@difope.fr

site internet : www.difope.fr