

HYGistore Maxi

Armoire séchante collective

FABRICATION FRANÇAISE



SYSTÈME D'EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉ

Tourelle d'extraction d'air intégrée sur le dessus de l'appareil



100% MOBILE

L'armoire facile à déplacer grâce à ses 4 pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables



QUALITÉ ET FIABILITÉ

Une armoire dont l'étanchéité et la tenue aux chocs métalliques est reconnue par les indices de protection IP55 et IKo8

FINITIONS DISPONIBLES

■ Acier Epoxy ■ Inox 304L

LES + DU PRODUIT



SYSTÈME DE DÉSINFECTION INTÉGRÉ



EXTRACTION D'AIR INTÉGRÉE



RÉSISTANT AUX CHOCS



HYGICONNECT READY

Référence	Construction	Capacité (veste + pantalon sur 2 niveaux) Été / Hiver*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance	
ASA3100	Acier époxy	16 / 10 tenues	1300 X 2125 X 600	1 x 230V 10-16 A / 50-60 Hz	2500 W	
ASA3200		18 / 12 tenues	1500 X 2125 X 600			
ASA3300		26 / 16 tenues	1900 X 2125 X 600			
ASA4100		28 / 18 tenues	2100 X 2125 X 600			
ASA4200		32 / 20 tenues	2300 X 2125 X 600			
ASA4300		36 / 22 tenues	2500 X 2125 X 600			
ASA4400		28 / 24 tenues	2700 X 2125 X 600			
ASA4500		42 / 26 tenues	2900 X 2125 X 600			
ASA4600		46 / 28 tenues	3100 X 2125 X 600			3100 W
ASA4800		52 / 34 tenues	3500 X 2125 X 600			

* épaisseur épaule Été / Hiver : 60 / 90 mm

HYGISTORE MAXI

De 16 à 52 tenues de travail, la gamme d'armoires séchantes et désinfectantes HYGISTORE Maxi est la plus large du marché pour traiter vos EPI et accessoires. En acier époxy, elles sont configurables selon vos besoins et vos exigences techniques ou normatives.

SÉCHAGE EN DOUCEUR & DÉSINFECTION EN PROFONDEUR

- Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) à 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- Préserve les propriétés techniques des vêtements, chaussures et gants (T° de séchage < à 45°C)
- Économie d'énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant
- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle : 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants certifiés par un laboratoire indépendant accrédité COFRAC

POLYVALENCE MAXIMUM

- Bouton poussoir avec temporisation pour le démarrage immédiat d'un cycle
- Pilotage et programmation par horloge programmable pour le lancement des cycles en automatique
- 10 largeurs aux choix : de 1300 à 3500 mm

QUALITÉ SANS COMPROMIS

- Structure acier époxy monobloc composée de longerons
- Épaisseur de tôle 2 mm
- IP 55 (Étanchéité) – IKo8 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Made in France



EN SAVOIR +



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Équipements inclus :

- Tringles porte-cintres
- Pieds stabilisateurs avec roulettes escamotables
- Étagère perforée réglable pour entreposage chaussures
- Supports gants inox
- Tourelle d'extraction d'air
- Porte vitrée Securit

Garantie :

- 36 mois sur l'ensemble des pièces

OPTIONS

- Pilotage par système HYGIconnect
- Fermeture par clé
- Filtres (charbon et HEPA combinés)
- Éclairage intérieur
- Toit incliné
- L.R.T. (Low Range Temperature)