

# LANCO

TentTech · DeconTech · FlexTank

## Tentes à armature gonflable haute pression

# RAPID



Le compromis idéal entre rapidité de déploiement, résistance aux intempéries et stabilité structurelle pour les installations à long terme.

Grâce à son armature haute-pression, la tente Rapid offre une excellente résistance au vent et à la neige, tout en bénéficiant des avantages des tentes gonflables pour une installation rapide et sans effort.



Peu d'entretien requis



Interconnectables et modulaires



Idéales pour les climats extrêmes



Logistique simple et déploiement rapide

Pourvue d'une armature haute-pression extrêmement stable même dans les conditions climatiques les plus extrêmes (vents, neige, etc.), les tentes RAPID offrent un design versatile, durable et robuste, idéal pour les hôpitaux de campagne, les campements militaires et postes de commandement mobiles.

## Armature

L'armature semi-circulaire des tentes RAPID est fabriquée à partir d'une toile polyester enduite de Teflon extrêmement étanche à l'air. La pression à l'intérieur de l'armature peut ainsi atteindre jusqu'à 8 bars, pour un rendu très rigide et résistant. L'installation s'effectue à

l'aide d'un compresseur d'air (fourni) en 20 à 30 minutes et avec 3 à 4 personnes, selon les modèles.

## Couverture

La couverture de la tente est fabriquée à partir d'un tissu polyester enduit de PVC (750 g/m<sup>2</sup>) ultra-résistant. Elle est assemblée au tapis de sol par soudure haute-fréquence pour obtenir une enveloppe parfaitement imperméable aux éléments extérieurs (pluie, sable, neige, etc.). La couverture est également munie de deux portes avec bavette de connexion (une porte sur chaque pignon) et de fenêtres avec moustiquaire.

## Étendue de la livraison

- ▲ Tente
- ▲ Compresseur
- ▲ Piquets
- ▲ Marteau
- ▲ Kit de réparation

## Options et accessoires

- ▲ Cloisons de séparation
- ▲ Vélum intérieur
- ▲ Cabines intérieures
- ▲ Pare-soleil
- ▲ Portes latérales
- ▲ Vestibule
- ▲ Plancher rigide
- ▲ Éclairage
- ▲ Climatisation / Chauffage
- ▲ Létrage/logos
- ▲ Tableaux de distribution électrique

## Données techniques

(valeurs approx.)	RAPID 504	RAPID 506	RAPID 508	RAPID 606	RAPID 608	RAPID 610
Superficie au sol	20.00 m <sup>2</sup>	30.00 m <sup>2</sup>	40.00 m <sup>2</sup>	36.00 m <sup>2</sup>	48.00 m <sup>2</sup>	60.00 m <sup>2</sup>
Longueur	4.00 m	6.00 m	8.00 m	6.00 m	8.00 m	10.00 m
Largeur	5.00 m	5.00 m	5.00 m	6.00 m	6.00 m	6.00 m
Hauteur faîtage	2.70 m	2.70 m	2.70 m	3.00 m	3.00 m	3.00 m
Fenêtres	4	6	8	6	8	10
Portes	2	2	2	2	2	2
Poids	158.00 kg	188.00 kg	210.00 kg	260.00 kg	336.00 kg	354.00 kg



## Couleurs



\*Autres couleurs disponibles sur demande

## LANCO®SAS

Tour CB21, 16 Place de l'Iris  
92400 Courbevoie, France  
Tel: +33 (0)1 85 65 82 21  
E-Mail: info@lanco-tentes.fr  
Internet: www.lanco-tentes.fr

