

# LAVE TUYAU INCENDIE



- Machine conçue spécialement pour laver les tuyaux incendie de type feu de forêt, urbain et industriel
- Compacte et légère
- Facile d'emploi
- Le jet angulaire lave le tuyau tout en facilitant son passage dans le dispositif
- Le lave tuyau d'un diamètre de 38 mm permet de laver les tuyaux de même diamètre ou de diamètre inférieur munis de raccords filetés ou de raccords quart de tour
- Le lave tuyau d'un diamètre de 76 mm permet de laver les tuyaux de même diamètre ou de diamètre inférieur munis de raccords filetés

|                                 | Model Feu de foret                                     | Model Urbain                           | Model Industriel         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre d'alimentation en eau  | 38 ou 45<br>1"1/2 BSP ou NH                            | 45 ou 50<br>2" BSP ou NH               | 50 ou 75<br>2" BSP ou NH |
| Capacité de lavage DN tuyaux    | 22, 38 & 45                                            | 38, 45, 50 & 75                        | 75 à 110                 |
| Dimensions                      | 228.5 x 152.4 x 152.4                                  | 305 x 209.5 x 209.5                    |                          |
| Poids                           | 1,73 kg                                                | 4.4 kg                                 |                          |
| Pression de service Mini / Maxi | 3 à 21 bars                                            | 2 à 21 bars                            | 3 à 15 bars              |
| Débit d'eau :                   | 150 à 5 bars<br>180L/mn à 7 bars<br>220 L/mn à 10 bars | 230 L/mn à 5 bars<br>280 L/mn à 7 bars |                          |
| Matériaux de fabrication        | Aluminium                                              | Aluminium                              | Aluminium                |