

Lance à débit variable PHANTOM XD 1"™ EN

Modèle 06XD0802

La série de lances à débit sélectionnable Phantom XD s'adapte à vos débits pré-réglés ! Avec des options de basse pression disponibles, il y en a pour tous les besoins. Fabriquées avec des poignées de sélection tactiles robustes à verrouillage positif, sélectionner le débit souhaité ne sera pas un problème, même dans les conditions les plus difficiles.

Aucune autre lance à débit variable sur le marché ne peut rivaliser avec sa durabilité et son efficacité.



Coloris rouge standard

Gaine de tête anti-choc et insert de prise en main en thermoplastique vulcanisé résistant aux UV (TPV)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Embout Phantom XD EN	
➔	Débit sélectionnable et jets réglables (Jet plein / Jet diffusé)
➔	50, 100, 150, 250 lpm à 6 et 7 bars
➔	100, 250, 350, 500 lpm à 6 ou 7 bars
➔	Dents de brouillard rotatives en acier inoxydable (diffusion en cône) ou moulées fixe en uréthane
➔	Jet diffusé réglable par quart de tour à un angle supérieur à 110°
➔	50 à 250 lpm : position PURGE ou FLUSH permettant de vidanger les particules de moins de 3,2 mm qui gêneraient le bon fonctionnement hydraulique de la lance
➔	100 à 500 lpm : position PURGE ou FLUSH permettant de vidanger les particules de moins de 4,8 mm qui gêneraient le bon fonctionnement hydraulique de la lance
➔	Repères tactile et visuel indiquant la forme du jet et le débit
CERTIFICATION	
➔	50 à 250 lpm - BS EN 15182-4, PN40
➔	100 à 500 lpm - BS EN 15182-2, PN16

Robinet XD	
➔	Corps en aluminium forgé revêtu de téflon
➔	Raccord d'entrée tournant, conforme aux normes internationales de 1" (25 mm) (BSP, NHT, NPSH, BSPP ou filetages personnalisés)
➔	Conduit d'eau de 1" (25 mm)
➔	Poignée de manœuvre en aluminium forgé à revêtement rigide
➔	Robinet à boisseau sphérique en aluminium à revêtement rigide.
➔	Poignée pistolet ergonomique en option
➔	Indicateurs gravés au laser avec option de logo personnalisable
POIDS	
➔	50 à 250 lpm : 1,7 kg avec poignée pistolet, 1,4 kg sans poignée pistolet
➔	100 à 500 lpm : 2,2 kg avec poignée pistolet, 1,9 kg sans poignée pistolet
DIMENSIONS GÉNÉRALES	
➔	50 à 250 lpm : 269 mm x 258 mm x 109 mm
➔	100 à 500 lpm : 297 mm x 258 mm x 109 mm

Coloris en option :



TUBE MOUSSE

Conçu pour être utilisé lorsque des taux d'expansion de mousse plus importants sont nécessaires, le XD Foam tube est l'accessoire idéal pour toutes les lances à jet diffusé XD. Le tube est en aluminium et composite assurant une durabilité maximale pour un poids minimal. L'intérieur du tube comporte un écran Hydroverter qui participe au mélange avec de grandes entrées d'air pour optimiser l'aération dans la solution de mousse finie. Le tube est sécurisé par un seul levier de verrouillage lui permettant d'être fixé ou retiré rapidement et facilement.



Modèle
HIGH RANGE :
Poids : 1.72 Kg
Longueur: 42.6 cm

Modèle
MID RANGE :
Poids : 1.63 Kg
Longueur: 41 cm

