



MACHINE À LIGATURER LES TUYAUX D'INCENDIE OPTIMA-OSEM



A l'inverse des machines traditionnelles sur le marché avec rotation du tuyau sur une table tournante, RUD PREY a développé **un appareil basé sur la facilité d'emploi et la sécurité au travail.**

Avec la machine OSEM, ce n'est pas le tuyau qui tourne autour du fil mais le fil qui tourne autour du tuyau grâce à un bras rotatif.

Le modèle représenté, OSEM-FT sur table mobile, est, avec **ses dimensions réduites** (longueur 80 cm x largeur 70 cm), très **maniable, solide et toujours disponible à l'endroit souhaité.**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 🔥 Carter avec motoréducteur à régulation de fréquence
- 🔥 Axe pour le mandrin et le bras tournant
- 🔥 Mandrin avec 3 mors pour DN 110, 70, 45, 25 mm
- 🔥 2 jeux de mors, l'un pour les raccords de 110, 70 et 45 mm et l'autre pour les raccords de 25 mm
- 🔥 Disque tournant avec guide et tendeur de fil
- 🔥 Commande au pied marche avant et arrière
- 🔥 Support d'outillage avec guide fil, clé plate de 17, clé de mandrin et outil combiné pince coupante/marteau
- 🔥 Support tuyau amovible
- 🔥 Fonctionne avec fil inox de 1,4 mm pour les tuyaux de refoulement et fil inox de 1,8 mm pour les tuyaux d'aspiration
- 🔥 Raccordement électrique : 230 V, 50 Hz, 16 A, 0,25 kW

MODÈLES	DESCRIPTION	POIDS	DIMENSIONS
SEM-WB	Machine à ligaturer pour établi	75 kg	500 x 550 x 530
SEM-FT	Machine à ligaturer sur table mobile	125 kg	700 x 800 x 1230