



PROJECTEUR PELI 9415Z0 ATEX ZONE 0 RECHARGEABLE

657,50€ HT



Fiche technique

TYPE D'ECLAIRAGE	LED
CERTIFICATION ATEX	Zone 0
PUISSANCE MAXIMUM	De 401 à 600 Lumens
PUISSANCE LUMINEUSE	530 / 202 Lumens
AUTONOMIE	4h30 / 11h30 h
PORTEE DU FAISCEAU	272 / 166 Mètres
INTENSITE MAXIMALE	18480 / 6914 Candela
ETANCHEITE IP	IPX4
MODE D'ECLAIRAGE	Fort / Faible / Clignotant
INDICATEUR D'AUTONOMIE	Oui
RECHARGEABLE	Oui
PILES / BATTERIE	Fournies
NOMBRE DE PILES/BATTERIE	1
TYPE DE PILES/BATTERIE	NIMH
LONGUEUR	22.2 cm
POIDS AVEC PILES	1650 g
GARANTIE	Inconditionnelle sans limite de temps

PROJECTEUR PELI 9415Z0 ATEX ZONE 0 RECHARGEABLE

Puissance Maxi 530 lumens

Le projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli™ 9415Z0 compte 4 LED, dont l'alimentation est assurée par une batterie NiMH rechargeable. Sa longueur de 22,2 cm et son poids de 1 650 g (batterie incluse) en font un projecteur d'intervention compacte et facilement portable. Le projecteur rechargeable ATEX zone 0 offre 3 modes d'éclairage (fort, faible, clignotant), en fonction de la puissance lumineuse et de l'autonomie souhaitées. Comme toutes les lampes torches ATEX zone 0, le projecteur 9415Z0 est adapté au travail en zones explosives.

Description du projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli 9415Z0

Conçu en matière ABS incassable, le projecteur ATEX zone 0 rechargeable Peli 9415Z0 est garanti sans électricité statique. Il est équipé d'une lentille en polycarbonate qui lui confère une protection aux chocs idéale. Ce projecteur LED Peli s'enclenche grâce à un interrupteur possédant un indicateur d'autonomie RGB LED, pour toujours connaître le niveau de batterie restant de l'appareil.

Caractéristiques du projecteur ATEX zone 0

Les 4 LED du projecteur ATEX zone 0 rechargeable éclairent jusqu'à 272 m et disposent d'une puissance lumineuse de 202 lumens en éclairage faible et de 530 lumens en éclairage fort. De plus, l'autonomie de sa batterie NiMH peut atteindre 11 h 30 pour garantir votre sécurité pendant toute la durée de votre travail. L'intensité de cette lampe torche premium monte à 18 480 candela.

Avantages du projecteur LED rechargeable 9415Z0

L'éclairage de zone Peli 9415Z0 dispose des certifications de sécurité ATEX zone 0 (catégorie 1) et IECEx ia, ainsi que d'une étanchéité IPX4. Son poids réduit et sa sangle incluse permettent une utilisation prolongée avec beaucoup de confort. C'est un choix parfait pour les professionnels travaillant en zone explosive et nécessitant une lampe avec une grande puissance lumineuse. Et avec Proteclight, votre projecteur ATEX zone 0 Peli est garanti à vie !

Le projecteur 9415Z0 est livré avec : 1 Base de charge + 1 Alimentation secteur + 1 Batterie NiMH + 1 Sangle de portage

